

## Liste zu berücksichtigender Aspekte ländlicher Baukultur

„Bauliche Maßnahmen sollen die regionale Baukultur lt. Anlage 4.4 beachten<sup>1</sup>. Die in der Anlage genannten Kriterien dienen dabei der Orientierung bei der Erstellung der Antragsunterlagen durch den Antragsteller. Abweichende Bauvorhaben, insbesondere bei neuzeitlichen Gebäuden, sind vor Einreichung des Antrages mit dem Regionalmanagement abzustimmen. Der Koordinierungskreis prüft den Antrag gemäß der Kriterien und auf Grundlage des Gebäudetypus und kann auch Maßnahmen zustimmen, die von diesen Kriterien abweichen.“

(Entwurf LES, Teil Anlage, allg. Voraussetzungen S. 31 f.)

### Dächer

Dachneigung	- Erhaltung der vorhandenen Dachneigung bei Steildächern
Dachüberstand	- max. 20 cm am Ortgang, max. 35 cm an der Traufe - Vermeidung des nachträglichen Einbaus von Freigespärren - Erhaltung einer durchgehenden Trauflinie
Dachdeckung	- Dachsteine aus Ton (Ziegel), Betondachsteine, Schiefer/ Kunstschiefer in ortstypischer Farbe - Oberfläche matt (z. B. einfache Engobe)
Solarflächen	- Anordnung mit Bezug zur Fassadengliederung - Große Elemente flächenbündig in Dachebene
Dachflächenfenster	- Vermeidung des Einbaus an weitgehend öffentlich einsehbaren Dachflächen
Dachgauben	- Anordnung mit Bezug zur Fassadengliederung - Mindestabstand zu First und Traufe: 35 cm - Mindestabstand zu Ortgang, Kehle oder Dachgrat: 1 m - Anordnung auf maximal 1/4 der betreffenden Dachfläche

### Fassaden

Putzfassade	- Mineralischer Glattputz bis 3 mm Körnung - Erhalt historischer Putzgliederungen (z. B. Lisenen) - Erhalt von Putzfaschen (12 - 16 cm) um Türen und umlaufend um Fenster
Sichtfachwerk/ Sichtmauerwerk	- Grundsatz: weitgehende Erhaltung (z. B. durch alternative Innendämmung) - Vermeidung von Imitaten
Außendämmung	- Mineralisch oder aus nachwachsenden Rohstoffen
Verkleidung	- regionaltypische Holz- oder Schieferverkleidungen (z. B. Deckleistenschalung)
Loggien und Gebäudeeinschnitte	- Erhaltung vorhandener kompakter Baukörper - Vermeidung von Einschnitten in das Gebäudevolumen
Sockel	- Vermeidung von Kunstharz-/ Buntsteinputzen
Farbgebung	- Abgetönt, kein reinweiß

<sup>1</sup> entspricht dem ehemaligen Antragsbeiblatt zur regionalen Baukultur der RL ILE/2011

## Fenster

Format	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stehendes Format</li> <li>- in liegenden Fensteröffnungen Dopplung/Reihung stehender Einzelfenster</li> </ul>
Gliederung der Fensterfläche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- außenliegende Sprossenprofile (glasteilend oder aufgesetzt) ab 80 cm Breite der äußeren Fensterlaibung</li> </ul>
Fensterläden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt/ Erneuerung vorhandener Klapp- und Schiebeläden</li> <li>- Vermeidung sichtbarer Rolladenkästen</li> <li>- Erhaltung des bestehenden Fensterformates bei Einbau in die Fassade</li> </ul>

## Türen und Tore

Türen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführung in Holz</li> <li>- Aufarbeitung/ Erneuerung historischer Türen</li> <li>- Vermeidung von Wölbglas</li> </ul>
Tore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführung in Holz oder mit Holzbeplankung außen</li> <li>- Erhaltung prägender Toröffnungen (z.B. durch Verglasung, zurückgesetzte Vermauerung, Verkleidung mit Brettschalung)</li> </ul>
Farbgebung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung von weißen Türen und Toren</li> </ul>

## Gebäudeumfeld

Pflasterarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung nicht erforderlicher Versiegelung</li> <li>- Pflasterung in Naturstein, Betonstein oder Ökopflaster</li> <li>- Vermeidung von Betonverbundpflaster und Betonrasengitter</li> <li>- Borde als Tiefborde bis max. 6 cm Höhe</li> </ul>
Einfriedungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in dörflichen Bereichen senkrechte Holzlattenzäune</li> <li>- Erhalt/ Erneuerung historischer Sockel und Pfosten</li> <li>- Vermeidung von Betonpalisaden und Betonpflanzsteinen</li> </ul>
Bepflanzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- einheimische, standortgerechte Gehölze</li> </ul>